



тел: 04761/5133; факс: 04761/5423; кв. Индуриален" 1; гр. Стралджа 8680; e-mail: office@zpt.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно приложение III към Регламент (ЕС) № 305/2011 и делегиран регламент (ЕС) № 574/2014.

№ 05ZPT/06.2018


1. Уникален идентификационен код на типа продукт:	S355J2H – EN 10219-1:2006	
2. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт:	Кухи профили предназначени за метални конструкции и за комбинирани стоманени и стоманобетонни конструкции.	
3. Производител:	„ЗПТ” АД, 8680, гр.Стралджа, кв.Индуриален №1 тел: 04761/5133 e-mail: office@zpt.bg	
4. Упълномощен представител:	неприложимо	
5. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:	Система 2+	
6. Хармонизиран стандарт:	БДС EN 10219-1,2 :2006,	
Нотифициран орган:	ТЮФ Рейнланд България ЕООД, Идент. № 1853 от регистъра на Европейската комисия	
7. Декларираните експлоатационни показатели:		
Съществени експлоатационни характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Допустими отклонения от размерите и формата	Съгласно точка 6, Таблица 2	EN 10219-2:2006
Удължение [%]	Съгласно таблица А.3	EN 10219-1:2006, Приложение А
Якост на опън Rm	510 – 680 МПа при T ≤ 3,0 мм 470 – 630 МПа при T > 3,0 мм	EN 10219-1:2006, Приложение А
Граница на провлачване R _{ел}	min. 355 МПа	EN 10219-1:2006, Приложение А
Якост на удар KV	min. 27 J (-20°C)	EN 10219-1:2006, Приложение А
Заваряемост	CEV ≤ 0,45%	EN 10219-1:2006, Приложение А
Дълготрайност	NPD	EN 10219-1:2006

Експлоатационните показатели на продукта, посочен по-горе, съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с регламент (ЕС) №305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:



инж. Добромир Желев
Изпълнителен Директор



инж. Тихомир Емануилов
Н-к Отдел „Технологичен”

Дата: 01.06.2018 г.

гр. Стралджа